

VinyLAN Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.



Designvinyl-Fertigfußboden mit Hydro-Polymer-Trägerplatte. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird VinyLAN Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. VinyLAN Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

VinyLAN Hydro ist frei von Phthalaten und bedenklichen Weichmachern. VinyLAN Hydro unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. VinyLAN Hydro ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	915 x 305 x 5,0 mm 1.235 x 230 x 5,0 mm
Kartoninhalt	8 Dielen/2,24 m ² 8 Dielen/2,27 m ²
Paletteninhalt	44 Kartons/98,56 m ² 44 Kartons/99,88 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Auflage	1,5 mm strukturiertes Vinyl
Träger	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht	7.000 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	7 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,032 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

