

Vinytan object Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick. Für höchste Beanspruchung.



Premium-Designvinyl-Fertigfußboden. Objekt- und Feuchtraumgeeignet. Drei Dielenformate. Extra starke 0,55 mm Overlay-Nutzschicht.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinytan object Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,2 mm eingesetzt und somit der ideale Renovierungsboden. Vinytan object Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen. Vinytan object Hydro ist frei von Pthalaten und bedenklichen Weichmachern. Vinytan object Hydro unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinytan object Hydro ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	Holzdekore	Steindekore
Dielen-Formate	1.235 x 230 x 5,2 mm	620 x 450 x 5,2 mm
Kartoninhalt	8 Dielen/2,27 m ²	8 Dielen/2,24 m ²
Paletteninhalt	44 Kartons/99,88 m ²	44 Kartons/98,56 m ²
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish	
Auflage	1,45 mm strukturiertes Vinyl	
Träger	3,20 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik	
Kantenausführung	glatte Kanten	
Prüfwerte		
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (EN16511)	23/33	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)	
Flächengewicht (EN 430)	7.200 g/m ²	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30	
Stuhlleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	7 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,032 m ² x K/W	
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	

