

# Vinylnan Prestige

Der repräsentative Designvinyl-Klickboden.



Dekor *Eiche Martinique*



**ZIRO**  
Die Welt der Böden

*Designvinyl in  
neuen Dimensionen*





Dekor *Walnuss Grenada*

### *Exklusive Designvinylböden mit edlem Charakter*

**Vinylnan Prestige** ist alles andere als gewöhnlich. Die Mischung aus drei unterschiedlichen Dielenformaten lässt den Designvinylboden in einer frischen und außergewöhnlichen Eleganz erstrahlen. Die eingefärbten Fasern setzen zusätzliche Akzente, die diesen modernen Designvinylboden einzigartig in Szene setzen. Die exklusiven Holzdesigns verbunden mit den aufwändig geprägten Oberflächen verleihen jedem Raum eine besondere Ästhetik. Wohlfühlerlebnisse sind garantiert.

**Vinylnan Prestige 3-Längen** zeichnet sich neben der faszinierenden Optik auch durch seine herausragenden technischen Eigenschaften aus. Er ist rutschhemmend, chemikalienbeständig, im hohen Maße lichtecht, stuhlrollengeeignet und vor allem mit seiner starken Nutzschicht von 0,55 mm extrem verschleiß- und abriebfest bei einfachster Reinigung und Pflege. Ob in privaten Räumen oder in gewerblich genutzten Objekten. **Vinylnan Prestige** sorgt für das ultimative Aha-Erlebnis.

## Exklusiv-Vinyl in 3 Längen



***Eiche Bahamas***



***Linde Trinidad***



***Eiche Cuba***



***Eiche Martinique***



***Erle Jamaica***



***Walnuss Grenada***

1.512 x 228 mm

935 x 228 mm

577 x 228 mm

### ***Außergewöhnlich in Form und Farbe***

Der Premium-Boden ***Vinylan Prestige 3-Längen*** ergibt mit seinen drei unterschiedlichen Dielenlängen ein völlig neues und äußerst attraktives Bodenbild. Sie erhalten in einem Paket immer jeweils drei Planken der drei abgebildeten Dielengrößen. Lassen Sie sich inspirieren von faszinierenden Holzdesigns, die optisch und haptisch ein Highlight sind. Die Planken sind in zwei Versionen erhältlich. Einmal mit Klick-Technik zur schwimmenden Verlegung und eine weitere zur direkten Verklebung mit dem Untergrund.

### *Moderne Designvinylböden auf höchstem Niveau*

Erleben Sie das ultimative Highlight unter den Designvinylböden. **Vinylan Prestige Fischgrät** besticht durch sein edles Design und seine hohe Funktionalität. Für alle, die das Besondere lieben, legen wir ein grandioses Schmuckstück zu Füßen. Mit den außergewöhnlichen Kleindielen lassen sich - wie beim Original - unzählige Bodenmuster legen wie beispielsweise Fischgrät, Würfel, englischer Verband usw.. Die Mikrofase lässt die exklusiven Oberflächen noch edler wirken.

Lassen Sie sich entführen in die Wunderwelt der Designböden, in der alles möglich scheint. Mit **Vinylan Prestige Fischgrät** legen Sie sich einen extravaganten Fußboden, um den man Sie beneiden wird. Die täuschend echt wirkenden Holzdesigns in äußerst attraktiven Sortierungen zeigen Ihre Wirkung. Gepaart mit einer aufwändig produzierten Oberflächenstruktur wird **Vinylan Prestige** zum Blickfang eines jeden Raumes.





**Birke Montserrat**



**Eiche Guadeloupe**



**Eiche Tobago**

**Vinylnan** Prestige Hydro  
Der repräsentative Designvinyl-Klickboden.

**7,0 x 720 x 120 mm**

Kleindiele zum Klicken mit Mikrofase. Zur Verlegung als Bodenmuster wie Fischgrät, Würfel, Englischer Verband usw.

In jedem Paket sind Dielen mit links und rechts angebrachter Nut und Feder in gleicher Anzahl enthalten.

**Vinylnan** Prestige KF  
Der repräsentative Designvinyl-Boden zum Verkleben.

**3,0 x 610 x 102 mm**

Planken im Kleinformat mit Mikrofase zum direkten Verkleben mit dem Untergrund. Hiermit lassen sich unzählige Bodenmuster verlegen. Besonders geeignet zur Verlegung von großen Flächen.





**Wildulme Haiti**



**Eiche Tortuga**



**Pinie Barbados**

### ***Trendböden für höchste Ansprüche***

**Vinylnan Prestige Fischgrät** ist ein hochwertiger Designvinylboden für alle mit hohem Qualitätsanspruch. Neben der einmaligen Optik besticht dieser Bodenbelag auch durch seine hohe Strapazierfähigkeit. Die Nutzschicht von 0,55 mm macht's möglich. Deshalb ist er nicht nur im privaten Wohnbereich ein Highlight, sondern und gerade in gewerblich genutzten Objekten, wie Veranstaltungs- und Tagungsräume, Boutiquen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend einsetzbar.

Gerade für große Flächen sind die Klebefliesen von **Vinylnan Prestige KF** besonders geeignet, da ohne Schienen verlegt werden kann. **Vinylnan Prestige Hydro** und **KF** sind feuchtigkeitsunempfindlich, rutschhemmend, chemikalienbeständig, weitgehend lichtecht und vor allem extrem verschleiß- und abriebfest. Die perfekte Lösung für jeden repräsentativen Raum.



## Vinytan Prestige für jeden Einsatzbereich

Sämtliche Dekore beider **Vinytan Prestige** Kollektionen erhalten Sie in 2 Ausführungen. **Vinytan Prestige Hydro 7 mm** ist für nahezu alle Räume geeignet - im Speziellen ist er der perfekte Bodenbelag, wenn es um Feuchtraumeignung und leichte Verlegung geht.

Mit seiner geringen Aufbauhöhe ist er der ideale Renovierungsboden. **Vinytan Prestige KF** mit 3,0 mm ist der idealste Designvinylboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. Er ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann bedenkenlos ins Bad und WC verlegt werden. Alle Ausführungen haben eines gemeinsam: Außergewöhnlich exquisite Oberflächen mit täuschend echt wirkenden Holzdesigns, extreme Strapazierfähigkeit sowie einfachste Reinigung und Pflege.

Technische Daten	Vinytan Prestige Hydro	Vinytan Prestige KF	Vinytan Prestige Hydro	Vinytan Prestige KF
	Version 3 Längen	Version 3 Längen	Version Fischgrät	Version Fischgrät
Produktaufbau	2,0 mm Vinylauflage 5,0 mm Hydro-Polymer-Platte	3,0 mm Vinylfliese	2,0 mm Vinylauflage 5,0 mm Hydro-Polymer-Platte	3,0 mm Vinylfliese
Format	7,0 x 1.512 x 228 mm 7,0 x 935 x 228 mm 7,0 x 577 x 228 mm	3,0 x 1.530 x 236 mm 3,0 x 935 x 236 mm 3,0 x 595 x 236 mm	7,0 x 720 x 120 mm	3,0 x 610 x 102 mm
Gesamtstärke	7,0 mm	3,0 mm	7,0 mm	3,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche	PU-Vergütung	PU-Vergütung	PU-Vergütung	PU-Vergütung
Verlegetechnik	Klick-Technik	feste Verklebung	Klick-Technik	feste Verklebung
Feuchtraum-Eignung	ja (vollflächig verklebt)	ja (vollflächig verklebt)	ja (vollflächig verklebt)	ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	8.300 g/m <sup>2</sup>	3.800 g/m <sup>2</sup>	8.300 g/m <sup>2</sup>	3.800 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja	ja	ja
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12.524)	0,032 m <sup>2</sup> K/W	0,024 m <sup>2</sup> K/W	0,032 m <sup>2</sup> K/W	0,024 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	< 0,1mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, mit Rollen Typ W	ja, mit Rollen Typ W	ja, mit Rollen Typ W	ja, mit Rollen Typ W
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-Bo2)	> 6	> 6	> 6	> 6
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	23/33	23/33	23/33



Ihr ZIRO-Fachhändler

