

Vinylan Prestige KF Fischgrät

Der repräsentative Designvinyl-Boden zum Verkleben.

Designvinyl-Fliesen zum Verkleben. Feuchtraumgeeignet. Auch geeignet in Bereichen der Leichtindustrie.

Die 3,0 mm dünne Planke Vinylan Prestige Fischgrät KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinylan Prestige Fischgrät KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinylan Prestige Fischgrät KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit starker Beanspruchung wie Büros, Verkaufsflächen oder Praxen. Vinylan Prestige Fischgrät KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar.

Vinylan Prestige Fischgrät KF ist einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinylan Prestige Fischgrät KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	610 x 102 x 3,0 mm
Kartoninhalt	36 Dielen/2,23 m ²
Paletteninhalt	72 Kartons/160,56 m ²
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish
Träger	2,45 mm Massiv-Vinyl
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33/41
Brandverhalten (EN 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (DIN EN 430)	4.300 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,023 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja

